

BETOTEX

SÜNTEETILISTE VAIKUDE BAASIL JÄRELHOOLDUSAINE BETOONPÕRANDATELE JA TASANDUSKIHTIDELE



Tootekirjeldus

BETOTEX on kasutusvalmis sünteetiliste kunstvaikude baasil järelhooldusaine vee liigse väljakuivamise takistamiseks värskelt valatud betoonpindadelt. Betooni kohene järelhooldus on väga oluline kõrgetel temperatuuridel või madala õhuniiskuse korral betoneerides. Samuti tuleb betooni kaitsta suure tuuletõmbuse eest. Puuduliku järelhoolduse tõttu tekivad betoonpindadel plastsed mahukahane-mispraod.

Materjali omadused

- kuluefektiivne
- tekitab betooni pinnale nõ. kilekihi
- vähendab mahukahane-misest tingitud pragunemisrisi
- lihtne paigaldada
- väiksem betoonpinna poorsus
- mittesüttiv
- mittekorrodeeruv

Kasutusala

- horisontaalsed ja vertikaalsed betoonpinnad
- tööstuspõrandad
- kaubanduspinnad
- vahelaed, postid, vundamendid
- parkimismajad, parklad
- betoonteel, -platsid

Tehnilised andmed

värvus:	valge vedelik
tiihedus:	1,10 g/cm ³
vahustuvus:	vesilahustuv
paigaldustemperatuur:	> 3 °C
betoonpinna temperatuur:	> 3 °C

Kulunorm

BETOTEX soovituslik kulunorm pihustiga või rulliga paigaldamisel on 0,08 – 0,15 l/m² olenevalt betoonpinna viimistlusest ja välistingimustest.

Paigaldusjuhised

BETOTEX pihustatakse tavaliselt viimase töökäiguna betoonpõranda või tasanduskihi pealispinnale. Samaselt pihustiga värvimisele tuleb hoolikalt vältida liigse BETOTEXi sattumist ühte kohta, mis võib tekitada pinna laigulisust. BETOTEXi paigalduseks on kasutatav standardne värvipriisüsteem sobilike düüsidega. Alternatiivina võib kasutada lambanahkset rulli. Kõik tööriistad tuleb pärast kasutamist põhjalikult puhastada veega.

Vahejärelhooldus

Enne betoonpinna lõplikku viimistlemist võib BETOTEX kasutada vahejärelhoolduse tegemiseks. See vähendab riski, et mahukahane-mispraod tekivad juba enne lõppviimistluse teket. Vahehoolduse tegemiseks võib BETOTEXi lahjendada veega, vahekorras 1:2.

Pakendamine

BETOTEX on pakendatud 25l plastikkanistritesse. Originaalpakendis säilib materjal 12 kuud.

Ohutusabinõud

Nahale sattumisel pesta naha pinda jooksva vee all. Soovitav on kanda kindaid, maski ja kaitse-prille. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote-juhend või etikett. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ
Kadaka tee 3, Tallinn 10621
Tel: +372 656 6767
E-post: info@betotrade.ee