

Tehniline märkleht

HC-Mini Omega 3 mm

Betoonpõranda vuugiprofiil



TERASE KLASS	EN 10025 - S235, külmalt tõmmatud
MATERJALI PAKSUS	2 x 3 mm
PROFIILI PIKKUS	2,00 m (+ 5 mm /- 10 mm)
VUUGI AVANEMINE	kuni 10 mm
ANKURDUSPLAADID	3 mm lehtmetailist, T-kujuga lehed ankurdusvarraste kinnitamiseks, sammuga 370 mm, augud 6,8mm augud ankurvarraste kinnitamiseks.
MATERJALITÜÜBID	Must metall / galvaniseeritud / roostevaba / alumiinium Võimalus tellida 5 mm ulatuses eelnevalt avatud profiili põranda paisumise vastuvõtmiseks

Kõrgus a [mm]	Plaadi paksus [mm]	b [mm]	C [mm]	Kaal (teras) [kg/m]	Kaal (teras) [kg/tk]	Tk/alusel [tk]	m/alusel [m]	Kaal (teras) [kg/alus]
80	90-100	34	28	5,75	11.52	98	196	1129
90	100-110	35	33	6,23	12,46	84	168	1047
100	110-120	40	38	6,70	13.39	77	154	1031

