


## PVC VUUGINÖÖR betoonpõrandatele

### Tootekirjeldus:

- PVC VUUGINÖÖR on valmistatud spetsiaalsest painduvast koekstrudeeritud vinüülvaigust, mis on ette nähtud saetud vuukide täitmiseks ja tihendamiseks ühiskondlikes- või tööstuslikes betoonpõrandates nii sise- kui ka välitingimustes.
- Kaitseb vuuki nii ehituse käigus ajutiselt kui ka lõpliku täitena.
- Võrreldes silikoontäidetega on oluliselt odavam ning paigaldus on kihtsam ja kiirem.
- Võimalik paigaldada nii käsitsi kui ka spetsiaalse seadmega.
- Standardvärv on hall. Teised värvid saadaval alates tellimusest 5000 jm.

### Sobivustabel:

LÕIKEKETAS	LÕIKEKETTA PAKSUS	PVC VUUGINÖÖRI LAIUS (A)	RULLIS
TEEMANTKETAS	2.8mm	4,0mm	300m
TEEMANTKETAS	3.0mm	4,2mm	300m
TEEMANTKETAS	3.2mm	4,6mm	300m
ABRASIIVKETAS	4.0mm	5,2mm	200m



### Tehniline info:

Materjal: PVC  
 Materjali tüüp: BR 75  
 Värvus: hall  
 Tihedus: 1446 kg/m<sup>3</sup>  
 Väljatõmbe test: ICQ-Po-10/11  
 Tõmbetugevus: ISO 527 N/mm<sup>2</sup>



### Esindaja Eestis:

BETOTRADE OÜ  
 Tapri 13, Tallinn 11415  
 Tel: +372 656 67 67  
 E-post: [info@betotrade.ee](mailto:info@betotrade.ee)  
[www.betotrade.ee](http://www.betotrade.ee)