

NEODUR HE2 (НЕОДУР HE2) **неметаллический цветной сухой упрочнитель для** **промышленных полов.**

Краткое описание

NEODUR HE2 – готовая к применению сухая смесь, состоящая из быстротвердеющих цементов, высокопрочных наполнителей, пигментов и специальных добавок. При нанесении и втирании в свежееуложенный, ещё влажный бетон NEODUR HE2 образует на поверхности бетонной плиты верхний упрочнённый слой, который благодаря своей плотности (около 3500 кг/м³) и последующей герметизации специальными герметиками ([КОРОТЕКС](#)), обеспечивает повышенную стойкость промышленного пола к физическим и химическим нагрузкам.

Назначение

Повышение твердости и стойкости к истиранию наружной поверхности покрытий с цементным вяжущим, образование промышленных полов. В качестве верхнего упрочнённого слоя монолитных покрытий (промполов) в гражданской и промышленной зонах предприятий, **внутри и снаружи зданий**. Полы с NEODUR HE2 полностью удовлетворяют требованиям СНиП 3.04.01-87, DIN 18560.

Технические данные

Средний износ	0,02 – 0,04 мм в год (в цехах, на складах и магазинах с интенсивной нагрузкой).
Прочность на сжатие	> 75 Н/мм ² (после 28 дней)
Твердость по Моосу	7-8

Способ применения

После нанесения сухой смеси НЕОДУР HE 2 на поверхность свежееизготовленного монолитного цементного покрытия наружная поверхность своевременно обрабатывается с применением затрирочной машины. Благодаря машинной отделке, **на поверхности бетонной плиты формируется верхний упрочнённый слой**, обладающий целым рядом специальных свойств. Качество готовой поверхности в значительной степени зависит от применяемого оборудования.

Рекомендуется применять только профессиональное оборудование для работ с бетоном.

Готовая поверхность промышленного пола должна быть защищена от слишком быстрого высыхания с помощью продуктов KORODUR для ухода за бетоном (**КОРОТЕКС**). Процессы схватывания и твердения зависят от температуры.

Расход 3 - 5 кг/м²

Упаковка Мешки 25 кг на европоддонах со стягивающей пленкой.

Хранение Храните продукт в сухом помещении. Срок годности в закрытом мешке – 6 месяцев.

Указание: настоящий продукт содержит цемент и реагирует с влагой и водой как щёлочь. Поэтому защищайте кожу, глаза и органы дыхания. При попадании в глаза обратитесь к врачу.

Betotrade OÜ

Tapri 13 Tallinn

11415Eesti

tel: +372 6 566 767

E-mail: info@betotrade.ee

www.betotrade.ee