

# GRANITEX C

VÄRSKELT VALATUD BETOONPINDADE JÄRELHOOLDUS- JA IMMUTUSAINE KULUMISKINDLUSE NING TUGEVUSE TÕSTMISEKS, TOLMUPIDUR

## Tootekirjeldus

GRANITEX C on silikaadipõhine läbipaistev immutusvedelik, mis on mõeldud värskelt valatud betoonpõrandate järelhoolduseks, tugevdamiseks ja kemikaalikindluse tõstmiseks. Järelhooldusaine tungib betooni pealispinda ja reageerib betoonis sisalduva kaltsiumiga, moodustades tiheda kristalse struktuuri, mis takistab vee liigkiiret väljakuivamist

## Materjali omadused

- takistab vee väljakuivamist betoonist
- vähendab kahanemisest tingitud pragunemisrisiki
- suurendab kulumiskindlust
- tolmu siduv
- lihtne paigaldada
- väiksem betooni pinnapoorsus
- vastupidav suurele osale orgaanilistele hapetele, rasvadele, naftasaadustele

## Kasutusala

- betoonpõrandad, vahelaed
- betoonist seinad, postid, soklid, jne

## Tehnilised andmed

materjal:	vedelik
värvus:	läbipaistev
tihedus:	1,10 g/cm <sup>3</sup>

## Kulunorm

Uus, lihvitud betoonpind: 0,12 – 0,20 l/m<sup>2</sup>, olenevalt pinnaviimistlusest.

## Paigaldusjuhised

Aluspind peab olema puhas ja vaba lahtistest osakestest (võib kasutada masinpesu). Värskelt valatud betooni võib GRANITEX C ainega immutada peale betoonpinna lihvimist/viimistlemist. Töötemperatuur peab



olema kõrgem kui +4°C. GRANITEX C on kasutusvalmis. GRANITEX C paigaldatakse lahjendamatana, kulunorm sõltub suuresti aluspinna poorsusest ja pinnaviimistlusest. Materjali tuleb paigaldada seni kuni pind on materjalist küllastunud. Järelhooldusainet on soovitatav paigaldada värsele betoonpinnale aiapritsiiga. Pritsiiga paigaldamisel jälgida, et pihusti ots oleks töödeldavast betoonpinnast 20...30 cm kaugusel. Kui paigaldada rulliga siis parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav GRANITEX C paigaldada rulliga ristsuunaliselt liikudes. Oluline on jälgida, et rulliga paigaldamisel ei rikutaks betoonpinna viimistlust. Paigaldamisel tuleks vältida loikude teket, üleliigne materjal tuleb eemaldada. Töövahendid puhastada koheselt peale paigaldamist sooja vee ja seebiga.

## Pakendamine

5l ja 25l kanister

## Ohutusabinõud

Ettevaatust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab ränihapet, naatriumsoola. Põhjustab nahasöövitust ja silmakahjustusi. Nahale (või juustele) sattumise korral võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka voolava veega näiteks duši all. Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa tootejuhend või etikett. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.

## Müük ja nõustamine

Betotrade OÜ  
Tapri 13, Tallinn, Harjumaa, 11415  
Tel: +372 656 6767  
E-post: info@betotrade.ee  
www.betotrade.ee